

VIZOR™ STEALTH REPEATER / BASE STATION

→ الميزات في لمحة



- خفيف الوزن, مقاوم للطقس و صلب
- عمر بطارية طويل التشغيل
- تركيب سريع
- تشفير P25 كامل
- Duplexers سريعة الاستبدال
- لوحة تحكم مرنة

للكالات التي تحتاج معيدات P25 مضغوطة و سهلة التركيب و يدعم التشفير بشفافية في نطاق VHF و UHF ، CODAN™ Vizer يوفر معيد / محطة ثابتة مضغوطة 30 Watt التي تكون غير ملحوظة. يمكن ان يضبط النظام كمعيد ، محطة ثابتة او الجمع بين معيد / محطة ثابتة.

Duplexers سريعة الاستبدال

يوفر Vizer وحدات Duplexers قابلة للاستبدال التي تمكن بسهولة المستخدم او الفني من استبدال قناة تشغيل المعيد في الموقع باستبدال سريعا duplexer الداخلي. يمكن أيضا تركيب عدة مبدل هوائي اختياري بدلا من duplexer



4. قم بوضع duplexer الجديد في الحافظة
3. قم باختيار duplexer للقناة الصحيحة
2. أزل duplexer من الحافظة
1. أزل المثبتات السريعة

لوحة تحكم مرنة

يوفر Vizer واجهة تحكم بسيطة و مرنة بشكل كاف التي تسمح بعدد من الخيارات لكل موقف محتمل يمكن ان تواجهه في موقع العمل. التحكم يتضمن:

- تشغيل/غلق السماعة و حجم الصوت
- زر اختيار قناة TX/RX
- زر تمكين/تعطيل التشفير و زر «إزالة مفاتيح التشفير»
- موصل إضافي يوفر الوصول الى صوت مترن ، PTT ، COR و خطوط اختيار القناة
- زر تشغيل/غلق النظام
- لمض بيان التشغيل ، نشاط الارسال و نشاط الاستقبال



مقارنة المميزات

مقارنة المميزات مع Motorola PDR 3500 المعيد الرقمي القابل للنقل:
الميزة

MOTOROLA PDR	CODAN VIZOR	نمط التشغيل
معيد او محطة ثابتة	معيد و/او محطة ثابتة	تشغيل متوافق مع P25
اختياري	اختياري	الحجم
7.75" H x 20" W x 15" D (20 cm H x 51 cm W x 38 cm D)	6.7" H x 18.2" W x 13.4" D (17 cm H x 46 cm W x 34 cm D)	الوزن (كامل التركيب)
46 lbs (20.8 kg)	28 lbs (12.7 kg)	تشغيل في حاوية مغلقة
نعم	نعم	دورة التشغيل
50%	100% (غطاء مفتوح) 50% (غطاء مغلق)	قدرة خرج اللاسلكي
30 W اعتباري (VHF) 25 W اعتباري (UHF)	30 W اعتباري (VHF) 25 W اعتباري (UHF)	مصدر الطاقة
AC خارجي DC خارجي	AC خارجي DC خارجي	إمكانية Crossband
نعم	نعم	مكونات الاجهزة
وحدات قابلة للاستبدال بالموقع	وحدات قابلة للاستبدال بالموقع	

المواصفات

ET-6-M03	رقم القطعة
VHF — 136 – 174 MHz UHF — 380 – 406 MHz UHF — 406 – 470 MHz UHF — 470 – 520 MHz	نطاقات الترددات المدعومة
كل أنواع P25 (AES او DES-OFB)	التشفير المسموح به / فك ترميز - ترميز
16	عدد القنوات
6.7" H x 18.2" W x 13.4" D (17 cm H x 46 cm W x 34 cm D)	الحجم
28 lbs (12.7 kg)	الوزن (كامل التركيب)
+ 60°C الى -30°C	حرارة التشغيل
4.5 MHz (VHF) 5 MHz (UHF)	تباعد Duplexer
20–30 W	قدرة خرج اللاسلكي
وصلات داخلية او خارجية اختيارية	وصلات الطاقة / اللاسلكي
AC 110/220 V خارجي طاقة 12 V DC خارجي	مصدر الطاقة

الملحقات الأساسية

- مصدر طاقة AC داخلي مع شاحن خارجي لوصلات بطارية خارجية
- سماعة رأس تكتيكية للتشغيل كمحطة ثابتة
- أسلاك طاقة AC و DC
- متوفر في حاوية سوداء

CODAN™ و Vizor™ هم علامات مسجلة الى Codan المحدودة. أسماء الماركات الأخرى و المنتجات و الشركات المذكورة في هذا المستند هم علامات أو علامات مسجلة خاصة بحاملها.

القيم المذكورة هي وصف تقليدي للمعدات و المواصفات يمكن ان تتغير من غير أي إشعار او قيد .

CODAN RADIO COMMUNICATIONS

12-20274-AR Issue 3 11/2015



www.codanradio.com

استراليا : +61 8 8305 0528

US: +1 571 919 6432

كندا : +1 250 382 8268

UAE: +971 44 53 72 01

LMRsales@codanradio.com